FICHA TÉCNICA

PR2200 SHAMPOO CARROCERÍA

SHAMPOO CARROCERÍA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Shampoo de Carrocería** PR2200 de **PRIME** es un detergente líquido especialmente diseñado para proporcionar un lavado óptimo de la carrocería automotriz. Gracias a sus agentes espumantes de alto rendimiento, elimina de manera efectiva todo tipo de suciedad adherida a la superficie. Además, su fórmula libre de abrasivos y sustancias corrosivas asegura una limpieza profunda sin dejar marcas ni rayas, garantizando una protección segura y de alta calidad para tu vehículo.

INSTRUCCIONES DE USO

Diluya hasta 1 L de Shampoo de Carrocería PR2200 en 4 L de agua, según la intensidad de la suciedad a remover. Agite hasta obtener una mezcla homogénea. Aplique la solución sobre la carrocería del vehículo utilizando una esponja o un paño suave. Frote suavemente para remover la suciedad adherida, asegurándose de no dañar la pintura. Enjuague con abundante agua para eliminar cualquier residuo de producto. Se recomienda secar el vehículo con un paño limpio y seco para evitar la formación de marcas o rayas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASPECTO	Líquido amarillo
PH	9-10
DENSIDAD	1,0-1,1 g/mL
SOLUBILIDAD	Soluble en agua
ESTABILIDAD	24 meses en condiciones normales de almacenamiento

PRECAUCIONES

Mantener siempre el producto en su envase original rotulado de fábrica. Evitar el contacto con los ojos. No exponer a la luz directa del sol. **Mantener fuera del alcance de los niños, mascotas y alejado de alimentos. No mezclar con otros productos.**

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LA PIEL	Lavar con agua.
CONTACTO CON LOS OJOS	Lavar con abundante agua por 20 minutos, si existe irritación consultar al médico.
INGESTIÓN	No inducir vómito. Consultar al médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS MANTENER EL ENVASE ORIGINAL CERRADO

DOCUMENTO: FT - PR2200

NOMBRE: FT PR2200 SHAMPOO CARROCERÍA

REVISIÓN: 02

FECHA: ENERO / 2025

Vanessa Rodriguez
INGENIERA QUÍMICA

+56939402837
contacto@prime.chile.cl
www.prime-chile.com
Obispo Arturo Espinoza Campos #2780, Macul

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Decreto 57/2021

PR2200 SHAMPOO CARROCERÍA

Versión: 02 Fecha: 01-01-2025

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

Identificación del producto químico	PR2200 Shampoo Carrocería
Usos recomendados	Shampoo para carrocería de vehículos
Restricciones de uso	No mezclar con otros productos químicos.
Nombre del proveedor	Prime Chile SPA
Dirección del proveedor	Obispo Arturo Espinoza Campos #2780 Macul, Santiago, Chile
Número de teléfono del proveedor	(56-9) 39402837
Número de teléfono de emergencia en Chile	(56-9) 39402837
Información del fabricante	www.prime-chile.com
Dirección electrónica del proveedor	contacto@prime-chile.cl

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 57/2021

Peligros para la salud:

Lesiones oculares/irritación ocular: Categoría 2B.

Pictogramas:

Palabra de advertencia: Atención.
Indicaciones de peligro:
H302: Nocivo si se ingiere.
H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia / prevención:
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P270: No comer, beber ni fumar durante su uso.
Consejos de prudencia / intervención:
P301+P312: En caso de ingestión, llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se siente mal.
P305 + P351 + P314: En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Consultar medico en caso de malestar.
P370 + P378: En caso de incendio, utilizar niebla de agua, espuma, productos químicos secos o dióxido de carbono (CO2) para apagarlo.
Consejos de prudencia / almacenamiento:
P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado y mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P410+P403: Proteger del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.
Consejos de prudencia / eliminación:
P501: Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales.

SEÑAL DE SEGURIDAD (NCH 1411/4)

OTROS PELIGROS

Irritación de la piel en exposición prolongada

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

El producto corresponde a una: Mezcla

Clasificación SGA	Nombre común o genérico	Denominación química sistemática	Número CAS	Rango de concentración
H315/H319	SLES	Alcoholes, C10-16,etoxilados,sulfatos,sales de sodio	68585-34-2	15-25 %
H312/H314/H318/H302	LAS	Ácido bencenosulfónico, 4-C10-13-sec-alquil derivados	85536-14-7	5-10 %
H314/H290	Soda cáustica	Hidróxido de sodio	1310-73-2	0,5-1 %
H315/H318	Óxido de amina	Aminas, coco alquildimetil, N-óxidos	61788-90-7	0,5-1 %

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo a:

Inhalación	Producto no peligroso por inhalación.
Contacto con la piel	Lavar con agua.
Contacto con los ojos	Lavarse con abundante agua de manera inmediata en un lavadero de ojos por al menos 15 minutos separando los párpados. De persistir daño, derivar a un centro de atención médica.
Ingestión	Lavar la boca con bastante agua. No inducir al vomito. Consultar a un médico.
Efectos agudos previstos	Puede producir irritaciones.
Efectos por sobreexposición crónica	Enrojecimiento, sequedad y comezón en la piel. Enrojecimiento, dolor, lagrimeo excesivo y sensación de ardor en los ojos.
Protección de quienes brindan los auxilios	Revisar sección 8.
Notas especiales para un médico tratante	Tratar de forma sintomática, componentes indicados en sección 3.

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción	Dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco.
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica	Se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.
Recomendaciones para el personal de luchas contra incendios	Mantener a las personas alejadas. Delimitar área y restringir acceso a personal no correspondiente. Utilice equipo respiratorio autónomo, presión-demanda, MSHA / NIOSH (aprobado o equivalente) y equipo de protección completo.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales	Aislar la fuga siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esa función. ante la exposición con el producto derramado se hace obligatorio el uso de equipo de protección personal (ver sección 8).
Equipo de protección	Guantes de nitrilo o neopreno, botas de goma y gafas protectoras.
Procedimientos de emergencia	Contener el derrame o fuga. Ventilar y aislar el área crítica. Absorber el producto restante.
Precauciones medioambientales	No arrojar residuos al sistema de alcantarillado. Cumplir con la normativa vigente.
Métodos y materiales de contención,confinamiento y/o abatimiento	En caso de ruptura del recipiente, sellarlo mientras sea posible. Controlar derrames conteniéndolo con arena o tierra o dirigiéndolo, evitando que escurra hacia alcantarillados, fuentes de calor, chispas o cualquier fuente de ignición.
Métodos y materiales de limpieza	Absorbentes como arena, trapo o tierra y recipientes especiales para su eliminación o recuperación.
Neutralización	Lavar el sector con abundante agua.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación	Utilice siempre el envase original del producto.
Precauciones para la manipulación segura	No fumar, ni comer mientras se utiliza el producto, evitar el contacto con los ojos.
Medidas operacionales y técnicas	Tener a disposición un lavaojos.
Almacenamiento	Mantener en un lugar fresco y bien ventilado, fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en recipientes etiquetados adecuadamente. Proteger de la luz del sol.
Condiciones para el almacenamiento seguro	Almacenamiento den bodegas y/o cabinas protegido de la luz del sol y con buena ventilación.
Sustancias y mezclas incompatibles	Ácidos y bases fuertes.
Material de envase y/o embalaje	Envases de plástico (polietileno, polipropileno), envases de vidrio , envases metálicos (acero inoxidable o aluminio).

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

PARÁMETROS DE CONTROL				
COMPONENTES	**LÍMITE PERMISIBLE PONDERADO (LPP)**	**LÍMITE PERMISIBLE TEMPORAL (LPT)**	**LÍMITE PERMISIBLE ABSOLUTO (LPA)**	**LÍMITE DE TOLERANCIA BIOLÓGICA**
Soda cáustica	2 mg/m³	2 mg/m³	No disponible	No disponible
LAS	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
SLES	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
Óxido de amina	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
COMPONENTES	**OSHA**	**US NIOSH**	**ACGIH**	**OTROS**
Soda cáustica	2 mg/m³ 8 horas (TWA)	2 mg/m³ 10 horas/semana (TWA)	2 mg/m³ 8 horas (TWA)	No disponible
LAS	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
SLES	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
Óxido de amina	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible

Protección respiratoria	Para uso destinado en la ficha técnica, ventilación natural es suficiente.
Protección de manos	Guantes de protección contra riesgos menores.
Protección de ojos	Gafas contra salpicaduras y/o proyecciones.
Protección de la piel y el cuerpo	Ninguno requerido en el uso normal. Ropa de seguridad ante la manipulación de un derrame.
Medidas de ingeniería	Duchas, estaciones de lavado de ojos, sistemas de ventilación. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de manufactura .

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Líquido.
Color	Amarillo.
Olor	Solventes.
pH	9-10.
Punto de fusión/punto de congelamiento	No disponible.
Punto de ebullición:	No disponible.
Punto inicial de ebullición	No disponible.
Rango de ebullición	No disponible.
Punto de inflamación	No disponible.
Límites de explosividad	No disponible.
Presión de vapor	No disponible.
Densidad relativa del vapor (aire = 1)	No disponible.
Densidad	1,0 - 1,1 g/mL.
Solubilidad(es)	Soluble en agua.
Coeficiente de partición n-octanol/agua	No disponible.
Temperatura de autoignición	No disponible.
Temperatura de descomposición	No disponible.
Umbral de olor	No disponible.
Tasa de evaporación	No disponible.
Inflamabilidad	No disponible.
Viscosidad	No disponible.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	Estable en condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.
Condiciones que se deben evitar	No exponer al sol directamente.
Materiales incompatibles	Ácidos fuertes, álcalis o bases fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	Monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros compuestos orgánicos.
Reacciones peligrosas	No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento y manipulación.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)	**Aminas, coco alquildimetil, N-óxidos:** DL 50 Oral: 2000 mg/kg oral-rata, DL50 Dermal: 5000 mg/kg (rata).
Irritación/corrosión cutánea	Irritación y resequedad en exposición prolongada.
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Irritante ocular, lacrimación y sensación de ardor.
Sensibilización respiratoria o cutánea	El producto no es clasificado como sensibilizante respiratorio o cutáneo.
Mutagenicidad de células reproductoras /in vitro	El producto no es clasificado como mutagénico.
Carcinogenicidad	No cancerígeno.
Toxicidad reproductiva	El producto no es clasificado como tóxico reproductivo.
Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única	El producto no es clasificado como tóxico en órganos particulares.
Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas	El producto no es clasificado como tóxico en órganos particulares.
Peligro de inhalación	No hay riesgos identificados.
Posibles vías de exposición	Ocular, ingestión.
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas.	Ocular, ingestión.
Otros efectos perjudiciales para la salud (disruptor endocrino, inmunotoxicidad, neurotoxicidad, patogenicidad e infecciosidad.	No disponibles.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)	Hidróxido de sodio: EC50, Daphnia (Pulgas de agua), 48 h, 40.4 mg/L. Alcoholes, C10-16, etoxilados , sulfatos ,sales de sodio : Toxicidad Aguda, LC50 0,876 mg/L (96 h) Danio rerio. EC50 0,61 mg/L (48h) Daphnia magna. EC50 Pseudokirchneriella subcapita 0,41 mg/L (72 h). Toxicidad a largo plazo, NOEC 0,16 mg/L Lepomis macrochirus. NOEC 0,77 mg/L Daphnia magna. Ácido bencenosulfónico, 4-C10-13-sec-alquil derivados : Toxicidad Aguda, LC50 5 mg/L (48 h) Leuciscus idus. EC50 5,9 mg/L (24h) Daphnia magna. EC50 Scenedesmus subspicatus 14 mg/L (72 h). Toxicidad a largo plazo, NOEC 0,23 mg/L Oncorhynchus mykiss. NOEC 1,18 mg/L Daphnia magna.
Persistencia y degradabilidad	Fácilmente biodegradable.
Potencial bioacumulativo	No se espera bioacumulación.
Movilidad en suelo	No disponible.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL

Residuos	Los residuos peligrosos deberán ser identificados y etiquetados de acuerdo con la clasificación y riesgo. Luego, deberán ser enviados a un prestador acreditado por la autoridad sanitaria, especificando que residuos está autorizada a recibir y la forma en que dicha eliminación será llevada a cabo ya sea mediante tratamiento, reciclaje y/o disposición final.
Envase y embalaje contaminados	En conformidad a lo descrito por el Decreto Supremo N° 148, los envases del producto son considerados residuos peligrosos y deben ser eliminados a través de empresas autorizadas para recepción y/o tratamiento de dicho residuo, las cuales deben emitir certificado de disposición final de residuos. No utilizar envases vacíos, pueden contener residuos peligrosos. Enviar a destinatario autorizado para su eliminación. Disposición en instalaciones especialmente diseñadas para dicho efecto.
Material contaminado	Lavar y eliminar en destinatario autorizado.
Prohibición de vertido en aguas residuales	Prohibido verter.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	**Marítima**	**Aérea**
Regulaciones	D.S N°C 298	D.S N° 777	DAR 18
Número NU	No regulado	No regulado	No regulado
Designación oficial de transporte	No regulado	No regulado	No regulado
Clase o división	No regulado	No regulado	No regulado
Clasificación de peligro secundario NU	NA	NA	NA
Grupo de embalaje/envase	No regulado	No regulado	No regulado
Distintivo de identificación de peligro según NCh 2190	No regulado	No regulado	No regulado
Peligros ambientales	Evitar derrames	Evitar derrames	Evitar derrames
Precauciones especiales	Almacenamiento sellado	Almacenamiento sellado	Almacenamiento sellado

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones internacionales	Decreto 57/2021, DS 43/2015, DS 594/2000, DS 148/2002, NCh 2245/2021, NCh 2190/2019, NCh 1411-4, D.S N°C 298, D.S N° 777, DAR 18.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

Las fichas de datos de seguridad deben ser manipuladas por personal de conocimiento, quien a su vez podrá traspasar este conocimiento a sus demás trabajadores. Cabe destacar, que la información recaudada para llevar a cabo esta ficha de seguridad se extrajo de material confiable y fidedigno. No obstante, esta información puede no ser exacta del todo. Las condiciones y métodos de manejo, almacenamiento uso o eliminación del producto del producto se restringe a cada usuario, lo cual nos exenta de cualquier responsabilidad, descartando así cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados, que se relacionen con el manejo, almacenamiento, eliminación o uso del producto. Esta ficha de datos fue diseñada únicamente para los componentes descritos en la sección 3. Si es utilizada para otros componentes es probable que esta ficha de seguridad no sea posible de aplicar.